



BW-IP-CVI-NVR-2

PC Basis mit VMS
BW-IP-CVI-VMS

PRODUKTBESCHREIBUNG

► Anwendung:

Mit der BURG-WÄCHTER IP-CVI VMS überwachen, steuern und verwalten Sie mit einem umfangreichen Tool die SANTEC IP-Kameras und Rekorder. Die Software bietet Ihnen eine leicht verständliche und einfach bedienbare Benutzeroberfläche. So können sämtliche Videoquellen in ein lückenloses Sicherheitssystem integriert werden. Besonderheiten: Verwendbar als CMS mit bis zu 2000 Kanälen oder 256 Geräten, Einbinden von SANTEC BW P2P/Cloud Geräten, Unterstützt die Anzeige von ONVIF Videogeräten, Aufnahmefunktion/Verwaltung unterstützter Videogeräte der SNC- / SNVR- / SCVR- und STVR- Serien,

► Technische Spezifikationen:

| | |
|---------------------------------|---------------------------|
| Typ | Remote PC |
| Gehäusety | Desktop |
| Gehäusefarbe | Schwarz |
| Gehäuse abschließbar | Nein |
| Einbauhöhe (HE) | 4 |
| Lüfter | Ja |
| USB-Schnittstelle | 4x USB 3.0, 2x USB 2.0 |
| USB-Ports | 2 x Front, 4 x Rückseite |
| LEDs | Power, HDD |
| PC- Videoausgang | 2x HDMI / 2x DVI / 2x VGA |
| max. Monitor Ausgänge | 4 |
| Redundantes Netzteil | Nein |
| Systemfestplatte | Ja, 120GB SDD |
| Standard Video HDD | 2 TB |
| Videofestplatten max. | 5x SATA 6Gb/s |
| DVD-RW | Ja |
| Arbeitsspeicher (GB) | 8 |
| Internes RAID | Nein |
| Festplatte extern anschliessbar | Ja |

SANTEC BW AG
An der Strusbek 31, 22926 Ahrensburg, Germany
Tel.: +49 4102 4798 0, Fax: +49 4102 4798 10
santec_info@burg.biz, www.santec-video.com



Unser Lieferprogramm unterliegt ständigen Produktinnovationen. Das aktuelle Sortiment entnehmen Sie bitte dem gültigen Produktkatalog. Irrtum und technische Änderungen vorbehalten. Abbildungen unverbindlich.

► Technische Spezifikationen:

| | |
|------------------------------------|---|
| Anzahl der Ethernet-Ports | 1 |
| Ethernet Geschwindigkeit | 10 / 100 / 1000 Mbit (Gigabit) |
| internes Betriebssystem | Microsoft Windows 10 Pro 64-bit |
| Kompressionsverfahren (Video) | H.264 / H.265 / MJPEG / MPEG-4 |
| Auslagerungsformate | .dav / .avi / .mp4 / .asf |
| P2P Unterstützung | Ja |
| Unterstützung 4K- Kameras | Ja |
| IP-Videokanäle (aktiv) | 256 Geräte / 2000 Kanäle |
| Aufnahme-Kanäle lokal | 32 |
| Gleichzeitige Wiedergabe (Kanäle) | 36 |
| E-Map | Ja |
| Audiounterstützung | Ja |
| Wasserzeichen | Ja |
| Aufnahme Alarm | Ja |
| Aufnahme Bewegung | Ja |
| Aufnahme permanent | Ja |
| Aufnahme Zeitplan | Ja |
| IVS und Alarmverwaltung | Ja |
| Intelligente Video Analyse (IVA) | Ja, vom jeweiligen Gerät |
| Benutzer Management | Ja |
| Unterstützung von Steuertastaturen | Ja, KSC-USB-NET |
| Tastatur | Ja |
| Maus | Ja |
| Lagertemperatur (°C) | -20 bis +50 |
| Betriebstemperatur (°C) | +10 bis +35 |
| Abmessungen BxHxT (mm) | 425 x 120 x 425 |
| Gewicht | 22 kg |
| Kennzeichnung | CE, FCC, RoHS |
| Besonderheiten | SmartTrack Funktion, 4K-Geräte, H.265 |
| Prozessor | Intel Core i7-7700 @3,4 GHz |
| Grafikkarte | Gigabyte RX 550 |
| Lieferumfang | BW-IP-CVI Remote Client SW vorinstalliert |

► Hinweis:

Auf den Stationen ist bereits alle notwendige Software für den Einsatz installiert.

► Empfohlenes Zubehör:

| | |
|-------------|---|
| STVR-3411 | HD Tribrid Digital-Videorekorder 4 Kanal für HD-CVI, IP und analoge Videosignale |
| STVR-3811 | HD Tribrid Digital-Videorekorder 8 Kanal für HD-CVI, IP und analoge Videosignale |
| SNVR-23212P | 4K/UHD Netzwerk Videorekorder 32 Kanal 32-Kanal NVR mit 16 Port PoE (ohne Festplatte) |
| SNVR-2812P | 4K/UHD Netzwerk Videorekorder 8 Kanal 8-Kanal NVR mit 8 Port PoE (ohne Festplatte) |
| KSC-USB-NET | Tastatur für die Steuerung von SANTEC Rekordern + analog. und IP Kameras |