



BURGCAM-SMART-302

WLAN Kamera für den Innenbereich,
dreh-u.neigbar

PRODUKTBESCHREIBUNG

► Anwendung:

Die WLAN-Kameras der BURGCAM Serie sind klein, unauffällig und einfach zu bedienen. Somit sind sie ideal für private Heimanwendungen einsetzbar. Die Kameras können auch ohne PC z.B. via App eingerichtet werden. Im Falle eines erkannten Alarms können Sie Push-Mitteilungen auf Ihr Smartphone/Tablet erhalten. Videodaten können auf eine Micro SD-Karte ausgelagert werden.

► Technische Spezifikationen:

Typ	WLAN Kamera mit Schwenkfuß
Typ Bildsensor	1/4" Progressive Scan CMOS
Bildauflösung (Pixel)	1 MP (1280x720 / 720P HD)
Videocodec	H.264, H.264B
max. Bildrate (B/s)	25 bei 720P
Anzahl Videostreams	2 (1x Main, 1x Sub)
Objektivanschluss	Intern
Blendensteuerung	DC
Objektivtyp	Festobjektiv
Objektivbrennweite	3,3 mm, F2.0
Blickwinkel horizontal	56,7°
Lichtempfindlichkeit (Lux)	0,1Lux/F2.0(Farbe), 0Lux/F2.0 (IR an)
IR-Sperrfilter	ICR-Ausschwenkbarer IR Sperrfilter
Tag/Nacht Mode Einstellung	Auto / Farbe / S/W
Automatische	AGC, manuell
Verstärkungsreglung (AGC)	

SANTEC BW AG
An der Strusbek 31, 22926 Ahrensburg, Germany
Tel.: +49 4102 4798 0, Fax: +49 4102 4798 10
santec_info@burg.biz, www.santec-video.com



Unser Lieferprogramm unterliegt ständigen Produktinnovationen. Das aktuelle Sortiment entnehmen Sie bitte dem gültigen Produktkatalog. Irrtum und technische Änderungen vorbehalten. Abbildungen unverbindlich.

► Technische Spezifikationen:

Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	3DNR
Shutter (sek.)	1/3 - 1/100.000
Signal/Rauschabstand (dB)	< 50 dB
Weißabgleich	AWB / manuell
Gegenlichtkompensation	BLC, HLC, DWDR
Wide Dynamic Range (WDR)	DWDR
Digitaler Zoom	Ja
Bildspiegelung (vertikal)	Ja
Bewegungserkennung	Ja
Privatzonen (Zonen)	4
Region of Interest (ROI)	Nein
Sabotagealarm	Ja
Titeleinblendung	Ja
Tripwire	Nein
Eindringen	Nein
Szenenwechsel	Nein
Objekt verloren / hinzugefügt	Nein
Videoausgang	Nein
Audioerkennung	Nein
Audiounterstützung	Ja, eingebautes Mikrofon und Lautsprecher
Audio Ein-/Ausgänge	Nein
Audiocodec	G.711a / G711mu
Audio Kompression	AAC
Schaltkontakte I/O	0 / 0
Zeitplan	Ja
Management-Software-Unterstützung	Diverse VMS
BURG-WÄCHTER Cloud	Ja
Benutzer Anzahl	10
Unterstützte Protokolle	HTTP, TCP, UDP, DHCP, SMTP, UPnP, NTP, IPv4, IPv6, RTSP
Unterstützte Software Standards	ONVIF, CGI
Interner Speicher	Micro SD (optional), max. 64 GB
Video Content Analytics (VCA)	Nein
Ethernet Anschluss	WLAN
WLAN	Wi-Fi (IEEE802.11b/g/n)
Reichweite (freie Sicht)	30 m
Schutzart	Nein
Vandalismusgeschützt	Nein
Heizung	Nein
Montageart	Stehend, Wand- und Mastmontage
Kamerabefestigung	Klebmontage
Gehäusefarbe	Weiß
Gehäuseausführung	Kunststoff

SANTEC BW AG
 An der Strusbek 31, 22926 Ahrensburg, Germany
 Tel.: +49 4102 4798 0, Fax: +49 4102 4798 10
 santec_info@burg.biz, www.santec-video.com



Unser Lieferprogramm unterliegt ständigen Produktinnovationen. Das aktuelle Sortiment entnehmen Sie bitte dem gültigen Produktkatalog. Irrtum und technische Änderungen vorbehalten. Abbildungen unverbindlich.

► Technische Spezifikationen:

Integrierter IR-Scheinwerfer	Ja
IR Reichweite (m. ca.)	max. 5
Betriebsspannung	5 V DC
Max. Leistungsaufnahme (Watt)	3 mit IR
Betriebstemperatur (°C)	0 bis +45
Lagertemperatur (°C)	0
Relative Luftfeuchtigkeit (%)	Bis 95, nicht kondensierend
Abmessungen BxTxH (mm)	65 x 85 x 20
Gewicht	75 g
Kennzeichnung	CE, RoHS
Lieferumfang	CD, Software, Kurzanleitung, Netzteil
Besonderheiten	WLAN, WPS, P2P, Cloud fähig
Einrichtung	Per WLAN (WPS) + App (Smarphone oder Tablet)

► Hinweis:

Im Lieferumfang ist ein Micro USB-Netzkabel enthalten; eine Micro SD-Karte jedoch nicht.

► Empfohlenes Zubehör:

BURGCAM-REC-351 Netzwerkrekorder für 2,5"HDD