



BW-IP-CVI-NVR-2

PC Basis mit VMS
BW-IP-CVI-VMS

PRODUKTBESCHREIBUNG

► Anwendung:

Mit der BURG-WÄCHTER IP-CVI VMS überwachen, steuern und verwalten Sie mit einem umfangreichen Tool die SANTEC IP-Kameras und Rekorder. Die Software bietet Ihnen eine leicht verständliche und einfach bedienbare Benutzeroberfläche. So können sämtliche Videoquellen in ein lückenloses Sicherheitssystem integriert werden. Besonderheiten: Verwendbar als CMS mit bis zu 2000 Kanälen oder 256 Geräten, Einbinden von SANTEC BW P2P/Cloud Geräten, Unterstützt die Anzeige von ONVIF Videogeräten, Aufnahmefunktion/Verwaltung unterstützter Videogeräte der SNC- / SNVR- / SCVR- und STVR- Serien,

► Technische Spezifikationen:

Typ	Remote PC
Gehäusetyp	Desktop
Gehäusefarbe	Schwarz
Gehäuse abschließbar	Nein
Einbauhöhe (HE)	4
Lüfter	Ja
USB-Schnittstelle	4x USB 3.0, 2x USB 2.0
USB-Ports	2 x Front, 4 x Rückseite
LEDs	Power, HDD
PC- Videoausgang	2x HDMI / 2x DVI / 2x VGA
max. Monitor Ausgänge	4
Redundantes Netzteil	Nein
Systemfestplatte	Ja, 120GB SDD
Standard Video HDD	2 TB
Videofestplatten max.	5x SATA 6Gb/s

SANTEC BW AG
An der Strusbek 31, 22926 Ahrensburg, Germany
Tel.: +49 4102 4798 0, Fax: +49 4102 4798 10
santec_info@burg.biz, www.santec-video.com



Unser Lieferprogramm unterliegt ständigen Produktinnovationen. Das aktuelle Sortiment entnehmen Sie bitte dem gültigen Produktkatalog. Irrtum und technische Änderungen vorbehalten. Abbildungen unverbindlich.

► Technische Spezifikationen:

DVD-RW	Ja
Arbeitsspeicher (GB)	8
Internes RAID	Nein
Festplatte extern anschliessbar	Ja
Anzahl der Ethernet-Ports	1
Ethernet Geschwindigkeit	10 / 100 / 1000 Mbit (Gigabit)
internes Betriebssystem	Microsoft Windows 10 Pro 64-bit
Kompressionsverfahren (Video)	H.264 / H.265 / MJPEG / MPEG-4
Auslagerungsformate	.dav / .avi / .mp4 / .asf
P2P Unterstützung	Ja
Unterstützung 4K- Kameras	Ja
IP-Videokanäle (aktiv)	256 Geräte / 2000 Kanäle
Aufnahme-Kanäle lokal	32
Gleichzeitige Wiedergabe (Kanäle)	36
E-Map	Ja
Audiounterstützung	Ja
Wasserzeichen	Ja
Aufnahme Alarm (dig. Eingang)	Ja
Aufnahme Bewegung	Ja
Aufnahme permanent	Ja
Aufnahme Zeitplan	Ja
IVS und Alarmverwaltung	Ja
Intelligente Video Analyse (IVA)	Ja, vom jeweiligen Gerät
Benutzer Management	Ja
Unterstützung von Steuertastaturen	Ja, KSC-USB-NET
Tastatur	Ja
Maus	Ja
Lagertemperatur (°C)	-20 bis +50
Betriebstemperatur (°C)	+10 bis +35
Betriebsspannung	90 - 240 V AC
Max. Leistungsaufnahme (Watt)	100
Abmessungen BxHxT (mm)	425 x 120 x 425
Gewicht	22 kg
Kennzeichnung	CE, FCC, RoHS
Besonderheiten	SmartTrack Funktion, 4K-Geräte, H.265
Prozessor	Intel Core i7-7700 @3,4 GHz
Lieferumfang	BW-IP-CVI Remote Client SW vorinstalliert

► Hinweis:

SANTEC BW AG
 An der Strusbek 31, 22926 Ahrensburg, Germany
 Tel.: +49 4102 4798 0, Fax: +49 4102 4798 10
 santec_info@burg.biz, www.santec-video.com



Unser Lieferprogramm unterliegt ständigen Produktinnovationen. Das aktuelle Sortiment entnehmen Sie bitte dem gültigen Produktkatalog. Irrtum und technische Änderungen vorbehalten. Abbildungen unverbindlich.

Auf den Stationen ist bereits alle notwendige Software für den Einsatz installiert.

► Empfohlenes Zubehör:

SNVR-23212P	SANTEC 4K/UHD Netzwerk Videorekorder 32 Kanal 32-Kanal NVR mit 16 Port PoE (ohne Festplatte)
SNVR-2812P	SANTEC 4K/UHD Netzwerk Videorekorder 8 Kanal 8-Kanal NVR mit 8 Port PoE (ohne Festplatte)
KSC-USB-NET	Tastatur für die Steuerung von SANTEC Rekordern + analog. und IP Kameras