



SCCS-341KLNN-AZIR65

SANTEC CVI-FBAS-SDI-Kameraset
5-100mm Objektiv im HEL-IR65D Gehäuse

PRODUKTBESCHREIBUNG

► Anwendung:

Die SANTEC HD-CVI Tag/Nacht Kamera im Boxdesign bietet viele Leistungsmerkmale in einer Kamera vereint, die für mehr Komfort, bessere Bildqualität bei Tag und Nacht und flexiblere Einsatzmöglichkeiten sorgen. Diese Kamera bietet Bilder in Full HD (1920 x 1080) und sie beherrscht digitale Rauschunterdrückung. Die 120dB true WDR (Wide Dynamic Range) sorgen bei allen Lichtverhältnissen für exzellente Bilder. Zusammen mit dem SANTEC IR Wetterschutzgehäuse HEL-IR65D und dem 5mm - 100mm Objektiv 175100DN, ist dieses Set eine leistungsstarke Kombination für jede Anwendung im Außenbereich bei Tag und Nacht. Die automatische Tag/Nacht Umschaltung ist mit dem HEL-IR65D Gehäuse synchronisiert.

► Technische Spezifikationen:

Typ	Tag/Nacht Boxkamera
Videosignal	HDCVI, FBAS (analog), SDI // parallel
Format Bildsensor	1/2,8"
Typ Bildsensor	1/2,8" Progressive Scan CMOS
Horizontale Bildauflösung (TVL)	1080p / 960H
Aktive Bildelemente	1920x1080
Signalverarbeitung	Digital (DSP)
Synchronisation	Intern
Signal/Rauschabstand (dB)	> 65 dB
Objektivanschluss	C/CS
Blendensteuerung	DC/manuell
IR-Sperrfilter	IR-Sperrfilter (mechanisch)
Lichtempfindlichkeit (Lux)	F1.6

SANTEC BW AG
An der Strusbek 31, 22926 Ahrensburg, Germany
Tel.: +49 4102 4798 0, Fax: +49 4102 4798 10
santec_info@burg.biz, www.santec-video.com



Unser Lieferprogramm unterliegt ständigen Produktinnovationen. Das aktuelle Sortiment entnehmen Sie bitte dem gültigen Produktkatalog. Irrtum und technische Änderungen vorbehalten. Abbildungen unverbindlich.

► Technische Spezifikationen:

Automatische Verstärkungsregelung (AGC)	AGC
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	2DNR / 3DNR
Shutter (sek.)	1/3 - 1/30.000
Weißabgleich	Auto, manuell und weitere
Gegenlichtkompensation	120 dB True WDR, BLC, HLC
Wide Dynamic Range (WDR)	120 dB WDR (True WDR)
Tag/Nacht Mode Einstellung	Auto / manuell
Kameraeinstellung	OSD, mehrsprachig
Digitaler Zoom	10-fach, einstellbar
Bildspiegelung (vertikal)	Links, rechts
Bildflip (horizontal)	Ja
Bewegungserkennung	Ja, 4 Zonen
Privatzonen (Zonen)	Ja, 8
Titeleinblendung	Ja
Videoausgang	BNC, 75 Ohm 1 Vss
Schalteingangskontakte	2
Schaltausgangskontakte	1
Audio Ein-/Ausgänge	1 / 0 (3,5 mm Klinke)
Steuerschnittstelle	RS-485, HDCVI (Koax), mini Joystick
Steuerprotokolle	HDCVI
Objektiv	175100DN
Objektivtyp	DC Vario Objektiv
Objektivbrennweite	5 mm - 100 mm / F1.6
Gehäusetyt	HEL-IR65D
Gehäuseausführung	Aluminium
Gehäusefarbe	Silbergrau
Schutzart	IP-66
Sonnenschutzdach	Ja
Vandalismusgeschützt	Nein
Heizung	Ja
Lüfter	Ja
Montageart	Wandarm im Lieferumfang
Kamerabefestigung	Schraubmontage
Integrierter IR-Scheinwerfer	Ja
Betriebsspannung	230 V AC (Gehäuse)
Max. Leistungsaufnahme (Watt)	40
Betriebstemperatur (°C)	-20 bis +50
Relative Luftfeuchtigkeit (%)	Bis 95, nicht kondensierend
Abmessungen BxHxT (mm)	150 x 160 x 374
Innenmaße BxHxT (mm)	90 x 65 x 180
Gewicht	4,2 kg
Kennzeichnung	CE, FCC, RoHs, UL

SANTEC BW AG
 An der Strusbek 31, 22926 Ahrensburg, Germany
 Tel.: +49 4102 4798 0, Fax: +49 4102 4798 10
 santec_info@burg.biz, www.santec-video.com



► Technische Spezifikationen:

Lieferumfang	Kurzanleitung
Besonderheiten	inkl. 2 Meter Anschlussleitung

► Hinweis:

Die Spannungsversorgung der Kamera SCC-341KLNN erfolgt über das VCA-12V-1.5AE

► Weitere Bilder:

