



SCC-10KBIF

SANTEC 720p HD-CVI IR-Bulletkamera,
3,6 mm Fixobjektiv, IR-LED 20 m, 12 V DC, IP-66

PRODUKTBESCHREIBUNG

► Anwendung:

SANTEC CVI Tag/Nacht-Kompaktkamera für den Innen- wie Außenbereich nach IP-66. Durch den eingebauten IR-Scheinwerfer mit einer Reichweite bis zu 20 m und Festobjektiv 3,6 mm Brennweite, ist sie nicht nur am Tage sondern nachts einsetzbar. Die Auflösung ist 720p bei 25 Bildern / Sekunde. Die Kamera wird mit Wandhalter mit integrierter Kabelführung geliefert.

► Technische Spezifikationen:

Typ	Tag/Nacht Kompaktkamera
Videosignal	HD-CVI
Format Bildsensor	1/2,9" CMOS
Typ Bildsensor	1/2,9" Progressive Scan CMOS
Horizontale Bildauflösung (TVL)	720p
Aktive Bildelemente	1280(H) x 720(V)
Signalverarbeitung	Digital (DSP)
Synchronisation	Intern
Objektivtyp	Festbrennweite
Objektivbrennweite	3,6 mm
Blickwinkel horizontal	69°
IR-Sperrfilter	IR-Sperrfilter (mechanisch)
Lichtempfindlichkeit (Lux)	0,01 / 0,0 Lux
Automatische Verstärkungsregelung (AGC)	AGC
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	2D

SANTEC BW AG
An der Strusbek 31, 22926 Ahrensburg, Germany
Tel.: +49 4102 4798 0, Fax: +49 4102 4798 10
santec_info@burg.biz, www.santec-video.com



Unser Lieferprogramm unterliegt ständigen Produktinnovationen. Das aktuelle Sortiment entnehmen Sie bitte dem gültigen Produktkatalog. Irrtum und technische Änderungen vorbehalten. Abbildungen unverbindlich.

► Technische Spezifikationen:

Videoausgang	BNC, 75 Ohm 1 Vss
Schutzart	IP-66
Vandalismusgeschützt	Nein
Gehäusefarbe	Weiß
Gehäuseausführung	Kunststoff
Integrierter IR-Scheinwerfer	Ja
Leucht-Reichweite (m)	bis zu 20
IR-Ausleuchtwinkel horizontal	50 °
IR-Ausleuchtwinkel vertikal	30 °
IR-Wellenlänge (nm)	850
Betriebsspannung	12 V DC
Max. Leistungsaufnahme (Watt)	2
Betriebstemperatur (°C)	-30 bis +60
Relative Luftfeuchtigkeit (%)	30 - 90
Abmessungen DxT (mm)	70 x 154
Gewicht	200 g
Kennzeichnung	CE
Besonderheiten	Koaxübertragung bis zu 500m, Smart-IR

► Hinweis:

Die Reichweite der IR-Strahler ist stark abhängig vom Einsatzort und von der Umgebung. Stark absorbierende Flächen, wie z.B. dunkle raue Strukturen (Boden, Rasen, Asphalt) können zu einer deutlichen Verringerung der maximalen Reichweite führen.

► Weitere Bilder:



► Empfohlenes Zubehör:

VCA-12V-1.5ASA	SANTEC Stabilisiertes Steckernetzteil, 230 V AC / 12 V DC, 1,5 A, Steckanschluss/Adapter
KOAX-0.6/100	Koaxial-Kabel 0,6 / 3,7 75 Ohm Innenverlegung, 100 m Ring
SNPS-12D2	SANTEC stabilisiertes Steckernetzteil 12 V DC, 1,5 A, Steckanschluss / Adapter

SANTEC BW AG
 An der Strusbek 31, 22926 Ahrensburg, Germany
 Tel.: +49 4102 4798 0, Fax: +49 4102 4798 10
 santec_info@burg.biz, www.santec-video.com



Unser Lieferprogramm unterliegt ständigen Produktinnovationen. Das aktuelle Sortiment entnehmen Sie bitte dem gültigen Produktkatalog. Irrtum und technische Änderungen vorbehalten. Abbildungen unverbindlich.