



SCC-341KLNN

SANTEC HD-CVI(1080P)/FBAS(960H)/SDI Boxkamera
C/CS Mount, 12 V DC / 24 V AC

PRODUKTBESCHREIBUNG

► Anwendung:

Die SANTEC HD-CVI Tag/Nacht Kamera im Boxdesign bietet viele Leistungsmerkmale in einer Kamera vereint, die für mehr Komfort, bessere Bildqualität bei Tag und bei Nacht und flexiblere Einsatzmöglichkeiten sorgen. Diese Kamera bietet Bilder in Full HD (1920 x 1080) und sie beherrscht digitale Rauschunterdrückung und automatische Tag/Nacht Umschaltung.

► Technische Spezifikationen:

Typ	Tag/Nacht Boxkamera
Videosignal	HDCVI, FBAS (analog), SDI // parallel
Format Bildsensor	1/2,8"
Typ Bildsensor	1/2,8" Progressive Scan CMOS
Horizontale Bildauflösung (TVL)	1080p / 960H
Aktive Bildelemente	1920x1080
Signalverarbeitung	Digital (DSP)
Synchronisation	Intern
Signal/Rauschabstand (dB)	> 65 dB
Objektivanschluss	C/CS
Blendensteuerung	DC/manuell
IR-Sperrfilter	IR-Sperrfilter (mechanisch)
Automatische Verstärkungsreglung (AGC)	AGC
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	2DNR / 3DNR
Shutter (sek.)	1/3 - 1/30.000

SANTEC BW AG
An der Strusbek 31, 22926 Ahrensburg, Germany
Tel.: +49 4102 4798 0, Fax: +49 4102 4798 10
santec_info@burg.biz, www.santec-video.com



Unser Lieferprogramm unterliegt ständigen Produktinnovationen. Das aktuelle Sortiment entnehmen Sie bitte dem gültigen Produktkatalog. Irrtum und technische Änderungen vorbehalten. Abbildungen unverbindlich.

► Technische Spezifikationen:

Weißabgleich	Auto, manuell und weitere
Gegenlichtkompensation	120 dB True WDR, BLC, HLC
Wide Dynamic Range (WDR)	120 dB WDR (True WDR)
Tag/Nacht Mode Einstellung	Auto / manuell
Kameraeinstellung	OSD, mehrsprachig
Digitaler Zoom	10-fach, einstellbar
Bildspiegelung (vertikal)	Links, rechts
Bildflip (horizontal)	Ja
Bewegungserkennung	Ja, 4 Zonen
Privatzonen (Zonen)	Ja, 8
Titeleinblendung	Ja
Videoausgang	BNC, 75 Ohm 1 Vss
Schalteingangskontakte	2
Schaltausgangskontakte	1
Audio Ein-/Ausgänge	1 / 0 (3,5 mm Klinke)
Steuerschnittstelle	HDCVI (Koax)
Steuerprotokolle	HDCVI
Schutzart	Nein
Vandalismusgeschützt	Nein
Heizung	Nein
Kamerabefestigung	Schraubmontage
Gehäusefarbe	Schwarz
Gehäuseausführung	Aluminium
Integrierter IR-Scheinwerfer	Nein
Betriebsspannung	12 V DC / 24 V AC
Max. Leistungsaufnahme (Watt)	4,7
Betriebstemperatur (°C)	-20 bis +50
Relative Luftfeuchtigkeit (%)	Bis 95, nicht kondensierend
Abmessungen BxHxT (mm)	74,4 x 65,5 x 135,4
Gewicht	0,49 kg
Kennzeichnung	CE, FCC, RoHs, UL
Lieferumfang	Kurzanleitung, C-Mount-Ring

► Hinweis:

Das abgebildete Objektiv ist nicht im Lieferumfang enthalten.

► Empfohlenes Zubehör:

17131DN	SANTEC 3,0 MP Tag/Nacht Objektiv 1/2,8", 2,8-10 mm, DC, IR-korrigiert
HEL-62D	SANTEC Wetterschutzgehäuse Aluminium Sonnenschutzdach, Schutzart IP-66
HEL-IR65D	SANTEC Wetterschutzgehäuse IP-66 Alu. mit IR-LED Scheinwerfer bis ca.70 m
175100DN	SANTEC 2 MP Tag/Nacht Objektiv 5-100mm / F1.6, CS Mount
18161DN	SANTEC 5,0 MP Tag/Nacht Objektiv 1/2,5", 9-22 mm, DC, IR-korrigiert.
17131DN	SANTEC 3,0 MP Tag/Nacht Objektiv 1/2,8", 2,8-10 mm, DC, IR-korrigiert
17550DN	SANTEC 4 MP Tag/Nacht Objektiv 5-50mm / F1.6
18131DN	1/2" Tag/Nacht Zoomobjektiv, 3,5-10 mm DC-gesteuert, bis 5 MP Auflösung