



SCVR-11614TKWOHDD

SANTEC 16-Kanal digitaler Tribrid-Videorekorder für HD-CVI, IP und analoge Videosignale

PRODUKTBESCHREIBUNG

► Anwendung:

Dieser digitale Tribrid-Videorekorder unterstützt HD-CVI, analoge sowie IP- Videosignale mit bis zu 25 Bildern/Sek. auf jedem Kanal mit bis zu 1080p Auflösung. Der Rekorder ist netzwerkfähig und unterstützt IP-Kameras verschiedener Hersteller. Ebenfalls unterstützt wird die Spot-Funktion auf einem zweiten Monitor. Vielfältige Funktionen wie z.B. die Intelligente Video Analyse (IVA) sind ebenfalls integriert.

► Technische Spezifikationen:

Typ	Digitaler Tribrid-Videorekorder
Videoeingänge	16 Kanal
Audioeingänge	4
Audioausgänge	1
Alarめingänge	16
Festplattenkapazität (intern)	bis zu 16 TB, 4x SATA Ports
RS-232 Schnittstelle	Ja, 1x
RS-422 Schnittstelle	Ja, 1x
RS-485 Schnittstelle	Ja, 1x
USB-Schnittstelle	USB 2.0
USB-Ports	3
Monitor-Ausgänge	2x HDMI, 1x VGA, 1x TV
Export Schnittstellen	USB/Netzwerk
Bediengeräte (extern)	PC-Maus
Fernbedienung	IR-Fernbedienung
Anzahl der Ethernet-Ports	1
Ethernet Anschluss	RJ-45

SANTEC BW AG
 An der Strusbek 31, 22926 Ahrensburg, Germany
 Tel.: +49 4102 4798 0, Fax: +49 4102 4798 10
 santec_info@burg.biz, www.santec-video.com



Unser Lieferprogramm unterliegt ständigen Produktinnovationen. Das aktuelle Sortiment entnehmen Sie bitte dem gültigen Produktkatalog. Irrtum und technische Änderungen vorbehalten. Abbildungen unverbindlich.

► Technische Spezifikationen:

Ethernet Geschwindigkeit	10 / 100 / 1000 Mbit
Ethernet Standards	10Base-T/100Base-TX
Videosignal	HD-CVI, FBAS
Kompressionsverfahren (Video)	H.264
Kompressionsverfahren (Audio)	G.711
Maximale Auflösung	Full HD (1920x1080)
max. Bildrate (B/s)	25 B/S
Aufnahme Alarm	Ja
Aufnahme Bewegung	Ja
Aufnahme manuell	Ja
Aufnahme permanent	Ja
Aufnahme Zeitplan	Ja
Live-Bild Wiedergabe	Ja
Unterstützung Megapixel Kameras	Ja
Bildwiedergabe Modi	1/4/8/9/16
Benachrichtigung E-Mail	Ja
Benachrichtigung Monitor (Popup)	Ja
Benachrichtigung PTZ	Ja
Benachrichtigung Schnappschuss	Ja
Erkennung Bewegung	Ja
IVS Erkennung	Ja
Fehlendes/Fremdes Objekt	
Erkennung Fremdes Objekt	Ja
Erkennung Kamera verdeckt	Ja
Erkennung Signal verloren	Ja
Export von Bilddaten	USB / Netzwerk
Passwortschutz	Ja
Logbuchfunktion	Ja
Unterstützte Betriebssysteme	Windows 8, Windows 10
Verwaltung IP Geräte	Ja
DynDNS Unterstützung	Ja
Unterstützte Browser	MS Internet Explorer Version 11
Unterstützte Geräte	iPhone, iPad, Android
Benutzer Management	Ja
ONVIF/PSIA	ONVIF
Zeit Synchronisation	Ja
DHCP Unterstützung	Ja
Menüsprachen	Mehrsprachig
Firmwareupgrade	Netzwerk / USB
Gehäusefarbe	Schwarz
Einbauhöhe (HE)	1,5

SANTEC BW AG
 An der Strusbek 31, 22926 Ahrensburg, Germany
 Tel.: +49 4102 4798 0, Fax: +49 4102 4798 10
 santec_info@burg.biz, www.santec-video.com



► Technische Spezifikationen:

Max. Leistungsaufnahme (Watt)	max. 40 Watt (ohne Festplatte)
Betriebsspannung	100 - 240 V AC
Betriebstemperatur (°C)	-10 bis +55
Relative Luftfeuchtigkeit (%)	Bis 90, nicht kondensierend
Abmessungen BxHxT (mm)	440 x 410 x 70
Gewicht	6 kg (ohne Festplatte)
Kennzeichnung	CE, FCC, RoHS
Lieferumfang	Netzteil, USB Maus, IR-Fernbedienung

► Hinweis:

Dieser Rekorder wird ohne Festplatte ausgeliefert. In der Kategorie "Empfohlenes Zubehör" können Sie eine passende Festplatte wählen.

► Empfohlenes Zubehör:

SANSTORE-STICK	4GB USB-Stick zur Auslagerung der Aufzeichnungen der SanStore Rekorder
KOAX-0.6/100	Koaxial-Kabel 0,6 / 3,7 75 Ohm Innenverlegung, 100 m Ring
HDD-2000HV	Festplatte für DVR/NVR, 2TB SATA 24/7 getestet
HDD-4000HV	Festplatte für DVR/NVR, 4TB SATA 24/7 getestet