



VTC-279IRHWD

SANTEC Tag/Nacht Bulletkamera, 700 TVL/960H
WDR, 2,8-12mm, IR-LED, IP-66, 12/24 V

PRODUKTBESCHREIBUNG

► Anwendung:

Santec Tag/Nacht-Kompaktkamera für den Innen- wie Außenbereich nach IP-66. Durch eingebauten IR-Scheinwerfer ist sie nicht nur am Tage sondern nachts einsetzbar. Mit dem 3-fach Vario-Objektiv und der hohen Auflösung von 700 TVL / 960H sowie dem mechan. IR-Cut Filter und WDR-Funktion, ist der Einsatz sehr vielseitig. Alle Einstellungen sind von außen zugänglich.

► Technische Spezifikationen:

Typ	Tag/Nacht Kompaktkamera
Videonorm	PAL
Format Bildsensor	1/3"
Typ Bildsensor	Sony Super HAD II CCD Chip
Horizontale Bildauflösung (TVL)	700 (Farbe) / 700 (S/W)
Aktive Bildelemente	976 (H) x 582 (V)
Signalverarbeitung	Digital (DSP)
Synchronisation	Intern
Signal/Rauschabstand (dB)	> 52 dB
Objektivanschluss	Intern
Blendensteuerung	DC
Objektivtyp	Manuelles Zoomobjektiv
Objektivbrennweite	2,8 - 12 mm / F1.0
Blickwinkel horizontal	84° - 23°
IR-Sperrfilter	IR-Sperrfilter (mechanisch)
Lichtempfindlichkeit (Lux)	0,05 / 0,0 Lux (IR-LED)

SANTEC BW AG
An der Strusbek 31, 22926 Ahrensburg, Germany
Tel.: +49 4102 4798 0, Fax: +49 4102 4798 10
santec_info@burg.biz, www.santec-video.com



Unser Lieferprogramm unterliegt ständigen Produktinnovationen. Das aktuelle Sortiment entnehmen Sie bitte dem gültigen Produktkatalog. Irrtum und technische Änderungen vorbehalten. Abbildungen unverbindlich.

► Technische Spezifikationen:

Automatische Verstärkungsregelung (AGC)	AGC
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	Ja
Gegenlichtkompensation	BLC, HLC, DWDR
Wide Dynamic Range (WDR)	Ja
Tag/Nacht Mode Einstellung	Auto / Farbe / S/W
Kameraeinstellung	OSD, mehrsprachig
Digitaler Zoom	Nein
Bildstabilisierung	Ja, digital
Bildspiegelung (vertikal)	Links, rechts
Bildflip (horizontal)	Oben, unten
Bewegungserkennung (Zonen)	4
Privatzonen (Zonen)	8
Titeleinblendung	15 Zeichen
Videoausgang	BNC, 75 Ohm 1 Vss
UTP (2-Draht)	Nein
Steuerschnittstelle	Nein
Steuerprotokolle	Pelco P/D
Schutzart	IP-66
Heizung	Ja
Gehäusefarbe	RAL 9020 (seidenmatt weiß)
Gehäuseausführung	Aluminium
Integrierter IR-Scheinwerfer	Ja
Leucht-Reichweite (m)	bis zu 40
IR-Ausleuchtwinkel horizontal	50 °
IR-Ausleuchtwinkel vertikal	50 °
IR-Wellenlänge (nm)	850
Leuchtmittel IR-LED	48
Betriebsspannung	12 V DC / 24 V AC
Max. Leistungsaufnahme (Watt)	9,6
Betriebstemperatur (°C)	-20 bis +50
Relative Luftfeuchtigkeit (%)	30 - 90
Abmessungen BxHxT (mm)	82 x 78 x 260
Gewicht	1050 g
Kennzeichnung	CE

► Hinweis:

Die Reichweite der IR-Strahler ist stark abhängig vom Einsatzort und von der Umgebung. Stark absorbierende Flächen, wie z.B. dunkle raue Strukturen (Boden, Rasen, Asphalt) können zu einer deutlichen Verringerung der maximalen Reichweite

SANTEC BW AG
An der Strusbek 31, 22926 Ahrensburg, Germany
Tel.: +49 4102 4798 0, Fax: +49 4102 4798 10
santec_info@burg.biz, www.santec-video.com



Unser Lieferprogramm unterliegt ständigen Produktinnovationen. Das aktuelle Sortiment entnehmen Sie bitte dem gültigen Produktkatalog. Irrtum und technische Änderungen vorbehalten. Abbildungen unverbindlich.

führen.

► Weitere Bilder:



► Empfohlenes Zubehör:

VCA-12V-1.5ASA	SANTEC Stabilisiertes Steckernetzteil, 230 V AC / 12 V DC, 1,5 A, Steckanschluss/Adapter
VCA-24V-8A16P	SANTEC 24 V AC Sammelnetzteil 24 V AC / 8 A, 16 einzelne Anschlussports
JB-500	SANTEC Anschlußbox für Kameras passend zu WB-HDH (HDHW) & SANTEC Kameras
SNPS-12D2	SANTEC stabilisiertes Steckernetzteil 12 V DC, 1,5 A, Steckanschluss / Adapter

SANTEC BW AG
An der Strusbek 31, 22926 Ahrensburg, Germany
Tel.: +49 4102 4798 0, Fax: +49 4102 4798 10
santec_info@burg.biz, www.santec-video.com



Unser Lieferprogramm unterliegt ständigen Produktinnovationen. Das aktuelle Sortiment entnehmen Sie bitte dem gültigen Produktkatalog. Irrtum und technische Änderungen vorbehalten. Abbildungen unverbindlich.