



DH-TPC-BF5401P-B25

Thermal-Bulletkamera, Objektiv 25mm
Auflösung 400x300

PRODUCT DESCRIPTION

► Application:

Die Wärmebildkamera erzeugt Bilder auf Grundlage der von Objekten, Fahrzeugen oder Personen ausgehenden Wärmestrahlung. Daher funktionieren diese Kameras auch in völliger Dunkelheit und liefern Bilder auch bei schwierigen Sichtverhältnissen, mit denen Sie verdächtige Aktivitäten frühzeitig erkennen und entsprechende Maßnahmen ergreifen können. Dafür brauchen Sie keinerlei zusätzliche Beleuchtung. Somit ist eine Überwachung durch eine Wärmebildkamera im 24/7 Betrieb möglich.

► Technical specifications:

Type	IP-thermal imaging camera
Sensor type	Long-life, uncooled VOx microbolometer
Max. Picture resolution (pixel)	400(H)x300(V)
Pixel dot pitch (mm)	17µm
Thermal sensitivity	< 40 mK / F1.0
Compression (video)	H.264 / H.265 / MJPEG
Max. frame rate (fps)	25/30 frames per second
max. output frame rate (fps)	30 at 1280x1024, 30 at 720p
Video output	IP, CVBS
Lens	Athermalized lens
Focal length (mm)	13
Spectral range	7-14 µm
Angle of view (horizontal)	15,5°
Angle of view (vertical)	11,6°
Digital zoom	16x, adjustable

BURG-GUARD GmbH
Wormgermühle, 58540 Meinerzhagen, Germany
Tel.: +49 2358 905 490, Fax: +49 2358 905 499
BURG-GUARD@burg.biz, www.burg-guard.com



Our products undergo constant development. Please refer to the price list for our most up-to-date product program. Errors and omissions excluded. No responsibility accepted for accuracy of images.

► Recommended Accessories

SNCA-MK-4530	Adapter / Junction box for suitable for SANTEC cameras
SNCA-PM-4660	Pole Mount adapter up to 127 mm and SNCA-JB-4640 and SNCA-WM-4642 (SNC-211RSIA)
SNCA-CM-4670	Corner Mount Adapter for see recommended accessories
SNCA-PM-4661	Mastadapter inkl. Spannbänder von 80 bis 130 mm
SNPS-12D2	SANTEC stabilized power supply 12 V DC, 1.5 A, plug