

## BWNC-442RBCF

4MP IP-Bulletkamera, H.265(+), TrueWDR, AI Video Ana.  
Weißlicht LED, 2,8mm Objekt., IP67, PoE

### PRODUKTBESCHREIBUNG

#### ► Anwendung:

4MP RoyalColor++ Bullet Kamera mit Weißlichtstrahler, integriertem Lautsprecher und aktiver optischer und akustischer Abschreckungsfunktion. Die Kamera kann des nachts auf bis zu 40m Entfernung farbige Bilder liefern, mit aktivem Weißlichtstrahler, erfassen. Ideal für die Nahfeld Absicherung - mit aktiver Abschreckungsfunktion durch optische und akustische Signale. Die Kamera kann auch zum Gegensprechen mit einer Person vor Ort verwendet werden. Hierfür ist die BURGcam PRO App zu empfehlen.

#### ► Technische Spezifikationen:

Typ	IP-Tag/Nacht Weißlicht Kamera
Decoding / Video / Objektiv	>>>>DECODING/VIDEO/OBJEKTIV<<<<
Typ Bildsensor	1/2.7" Progressive Scan CMOS
Max. Bildauflösung (Pixel)	4 MP (2688x1520)
Videocodec	H.264, H.264+, H.265, H.265+, MJPEG(Substream)
Max. Bildrate (fps)	25 fps@4MP
Anzahl Videostreams	3 (1x Main, 2x Sub)
Objektivanschluss	Intern
Objektivtyp	Festbrennweite
Objektivbrennweite	2.8mm / F1.0
Blickwinkel (horizontal)	103°
Blickwinkel (vertikal)	53°
Lichtempfindlichkeit (Lux)	0,003lx (Farbe)
Lichtempfindlichkeit (Lux)	0Lux (IR an)

BURG-GUARD GmbH  
Wormgermühle, 58540 Meinerzhagen, Germany  
Tel.: +49 2358 905 490, Fax: +49 2358 905 499  
BURG-GUARD@burg.biz, www.burg-guard.com



Unser Lieferprogramm unterliegt ständigen Produktinnovationen. Das aktuelle Sortiment entnehmen Sie bitte dem gültigen Produktkatalog. Irrtum und technische Änderungen vorbehalten. Abbildungen unverbindlich.

## ► Technische Spezifikationen:

IR-Sperrfilter	IR-Sperrfilter (mechanisch)
Shutter (sek.)	1/3 - 1/100.000
MOD (Minimum Object Distance)	0,3m
<hr/>	
DETECT-OBSERVE-RECOGNIZ E-IDENTIFY	>DETECT-OBSERVE-RECOGNIZE-IDENTIFY<
DORI max. (Detect-Observe-Recognize-Ident ify)	63m - 25m - 13m - 6m
<hr/>	
Features	>>>>>>>>>FEATURES<<<<<<<<<<<<
<hr/>	
Tag/Nacht Mode Einstellung	Auto / Farbe / S/W
Automatische Verstärkungsreglung (AGC)	Ja
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	2DNR / 3DNR
Weißabgleich	Auto / Sonnig / Nacht / Außen / Manual
Gegenlichtkompensation	BLC, HLC, TrueWDR(120dB)
Wide Dynamic Range (WDR)	120 dB WDR (True WDR)
Digitaler Zoom	16-fach, einstellbar
Bildspiegelung (vertikal)	Ja
Bildflip (horizontal)	Ja
Privatzonen (Zonen)	Ja, 4 Zonen
Region of Interest (ROI)	Ja, 4 Zonen
Titeleinblendung	Ja
Zeitplan	Ja
ANR (Automatische-Netzwerk-Reprod uktion)	Ja (für Aufnahmen)
<hr/>	
Videoanalyse	>>>>>>>>>Videoanalyse<<<<<<<<<<<<
<hr/>	
IVA über ONVIF Motion	Ja
Tripwire (IVA)	Ja
Zonenüberwachung (IVA)	Ja
Sabotagealarm	Ja
Szenenwechsel (Sabotage)	Ja
Audioerkennung (IVA)	Ja
Bewegungserkennung	Ja, 4 Zonen
Bewegungserkennung	AI PKW / Person
<hr/>	
Schnittstellen	>>>>>>>>>SCHNITTSTELLEN<<<<<<<<<<<<
<hr/>	

BURG-GUARD GmbH  
 Wormgermühle, 58540 Meinerzhagen, Germany  
 Tel.: +49 2358 905 490, Fax: +49 2358 905 499  
 BURG-GUARD@burg.biz, www.burg-guard.com



## ► Technische Spezifikationen:

Videoausgang	Ja
Audiounterstützung	Ja
Lautsprecher	Ja
Mikrofon	Eingebautes Mikrofon
Audio Ein-/Ausgänge	1 / 1
Audiocodec	G.711a / G.711Mu / AAC / G.726
Schaltkontakte I/O	1/1 -> Eingang: 5mA/5VDC / Ausgang: 300mA/12VDC
Interner Speicher	Micro SD (optional), max. 256 GB
<hr/>	
Netzwerk	>>>>>>>>>NETZWERK<<<<<<<<<<<<<
<hr/>	
Ethernet Anschluss	RJ-45
Ethernet Standards	10/100Base-T
PoE Standard	IEEE802.3af
<hr/>	
Remote	>>>>>>>>>REMOTE<<<<<<<<<<<<<
<hr/>	
Alarmmanagement	HTTP, FTP, SMTP, ONVIF
Management-Software-Unterstützung	Diverse VMS
Unterstützte Browser	Internet Explorer 11, Chrome, Firefox, (Safari)
Cloud-Service	Ja, BURG-WÄCHTER Cloud
Smartphone App	BurgCam App
Sicherheitsfunktionen	HTTPS, SSL, IP Filter
Unterstützte Protokolle	HTTP,TCP,NTP,IPv4,IPv6,DHCP,TELNET, ONVIF, FTP
Unterstützte Software Standards	ONVIF, PSIA, CGI
Edge Recording	NAS(NFS), Lokal auf dem PC, Micro SD Karte,FTP
<hr/>	
Allgemein	>>>>>>>>>ALLGEMEIN<<<<<<<<<<<<<
<hr/>	
Schutzart	IP-67
Montageart	Wand- und Deckenmontage
Justagemöglichkeit	3 Achsen
Kamerabefestigung	Schraubmontage
Gehäusefarbe	Weiß
Gehäuseausführung	Metall / Kunststoff
Wellenlänge LED	rot / blau
Scheinwerfer-Typ	Weißlichtstrahler
Scheinwerfer- Reichweite	40m
Betriebsspannung	12 VDC (+/-25%), PoE
Max. Leistungsaufnahme (Watt)	<8,8
Betriebstemperatur (°C)	-40° bis + 60°
Lagertemperatur (°C)	0 bis +60
Relative Luftfeuchtigkeit (%)	Bis 95, nicht kondensierend

BURG-GUARD GmbH  
Wormgermühle, 58540 Meinerzhagen, Germany  
Tel.: +49 2358 905 490, Fax: +49 2358 905 499  
BURG-GUARD@burg.biz, www.burg-guard.com



Unser Lieferprogramm unterliegt ständigen Produktinnovationen. Das aktuelle Sortiment entnehmen Sie bitte dem gültigen Produktkatalog. Irrtum und technische Änderungen vorbehalten. Abbildungen unverbindlich.


### ► Technische Spezifikationen:

Abmessungen BxHxT (mm)	288.4 × 94.4 × 84.7
Gewicht	1kg
Kennzeichnung	CE, RoHS
Lieferumfang	CD, Software, Kurzanleitung

### ► Hinweis:

Eine SD-Karte ist nicht im Lieferumfang enthalten. Die Reichweite der Strahler ist stark abhängig vom Einsatzort und von der Umgebung. Stark absorbierende Flächen, wie z.B. dunkle raue Strukturen (Boden, Rasen, Asphalt) können zu einer deutlichen Verringerung der maximalen Reichweite führen.

### ► Weitere Bilder:



Alle Angaben in mm [Zoll] - if there are technical changes we reserve the right to change the dimensions without notice.



### ► Empfohlenes Zubehör:

SNPS-12D2	SANTEC stabilisiertes Steckernetzteil 12 V DC, 1,5 A, Steckanschluss / Adapter
SNCA-MK-4531-E	Adapter / Anschlussbox für Kameras IP66
SNCA-PM-4661	Mastadapter inkl. Spannbänder von 80 bis 130 mm
SNCA-CM-4670	Eckadapter passend für - siehe empfohlenes Zubehör -
BWNET-10120	1-Kanal 30W PoE Netzteil 56V 30W Gigabit Active POE injector

BURG-GUARD GmbH  
 Wormgermühle, 58540 Meinerzhagen, Germany  
 Tel.: +49 2358 905 490, Fax: +49 2358 905 499  
 BURG-GUARD@burg.biz, www.burg-guard.com



Unser Lieferprogramm unterliegt ständigen Produktinnovationen. Das aktuelle Sortiment entnehmen Sie bitte dem gültigen Produktkatalog. Irrtum und technische Änderungen vorbehalten. Abbildungen unverbindlich.