



### BWSET\_121\_2KFD\_1R1TB

IP Kamera Set

1x BWNVR-2411P | 1x HDD-1000HV | 2x BWNC-241FDIF

## PRODUKTBESCHREIBUNG

### ► Anwendung:

Starter Set bestehend aus: - 1x BWNVR-2411P | 523021 - 1x HDD-1000HV | 579610 - 2x BWNC-241FDIF | 500136 Das Set ist so abgestimmt, dass es eine hervorragende Basis für den Einsatz in kleinen Anlagen bietet, auf den weiter aufgebaut werden kann. Die Sets der Home- und Office-Lösungen beinhalten einen 4-Kanal PoE Rekorder, über den SANTEC PoE Kameras per Plug & Play betrieben werden können. Der neue BWNVR-2411P Rekorder liefert ein UHD-Bild am HDMI-Ausgang und kann so mit allen gängigen Monitoren betrieben werden. Die LowLight Kameras der 241-Serie liefern bei Tag und Nacht hervorragende Bilder. Dank TrueWDR Technology und integrierter Videoanalyse-Funktionen (IVA) können Ereignisse gezielt erkannt und Fehlalarme drastisch reduziert werden.

### ► Technische Spezifikationen:

Rekorder	BWNVR-2411P
Typ	Netzwerk Videorekorder

Decoding / Anzeige / Leistung	>>>Decoding / Anzeige / Leistung<<<
-------------------------------	-------------------------------------

Kompressionsverfahren (Video)	H.264 / H.265 / MJPEG / MPEG-4
-------------------------------	--------------------------------

Kompressionsverfahren (Audio)	AAC, G.711, G.726
-------------------------------	-------------------

Maximale Auflösung an einem Kanal	UHD (8 MP)
-----------------------------------	------------

Bit Rate pro Kanal	16Kbps - 20Mbps
--------------------	-----------------

IP-Videokanäle (aktiv)	4
------------------------	---

Decoding 4x Ansicht (max)	1x 8MP oder 4x 2MP (1080p)
---------------------------	----------------------------

internes Betriebssystem	Embedded LINUX
-------------------------	----------------

BURG-GUARD GmbH  
 Wormgermühle, 58540 Meinerzhagen, Germany  
 Tel.: +49 2358 905 490, Fax: +49 2358 905 499  
 BURG-GUARD@burg.biz, www.burg-guard.com



Unser Lieferprogramm unterliegt ständigen Produktinnovationen. Das aktuelle Sortiment entnehmen Sie bitte dem gültigen Produktkatalog. Irrtum und technische Änderungen vorbehalten. Abbildungen unverbindlich.

► **Technische Spezifikationen:**

Features		>>>>>>>>>FEATURES<<<<<<<<<<<<
Erkennung Bewegung	Ja, von der Kamera	
Erkennung Kamera verdeckt	Ja, von der Kamera	
Erkennung Signal verloren	Ja	
Intelligente Video Analyse (IVA)	Ja (Kameramodell abhängig)	
Aufnahme Bewegung	Ja	
Aufnahme manuell	Ja	
Aufnahme permanent	Ja	
Aufnahme Zeitplan	Ja	
Aufnahme IVA Ereignis	Ja	
Pre-Alarm-Aufnahme	Ja, einstellbar bis zu 30 S.	
Post-Alarm-Aufnahme	Ja, einstellbar bis zu 300 S.	
Benachrichtigung Schnapsschuss	Ja	
Benachrichtigung Push	Ja via App. (Pro Version!)	
Intelligente Suche / Suchkriterien	Geräteabhängig (von der Kamera)	
Wasserzeichen	Ja	
Passwortschutz	Ja	
Logbuchfunktion	Ja	
Live-Bild Wiedergabe	Ja	
Unterstützung 4K- Kameras	Ja	
Bildwiedergabe Modi	1/4/8	
4 Augenprinzip	Ja	
Automatische Löschung Videodaten	Ja	
Schnittstellen		>>>>>>>>>SCHNITTSTELLEN<<<<<<<<<<<<
Audioeingänge	1 x Cinch	
Audioausgänge	1 x Cinch	
Festplattenkapazität (maximal)	6 TB	
max. Festplattenanzahl (intern)	1 x SATA III	
Festplatte extern anschliessbar	über USB	
USB-Schnittstelle	1 xUSB 2.0, 1 x USB 3.0	
USB-Ports	1 x Front, 1 x Rückseite	
Monitor-Ausgänge	1x HDMI (UHD 3840x2160), 1x VGA (FullHD 1920x1080)	
Spotmonitor Ausgänge	Nein, simultane Wiedergabe HDMI/VGA	
Anzahl unterstützter Monitore	1	
Export Schnittstellen	USB/Netzwerk	
Netzwerk		>>>>>>>>>NETZWERK<<<<<<<<<<<<
Anzahl der PoE Ports	4	

BURG-GUARD GmbH  
Wormgermühle, 58540 Meinerzhagen, Germany  
Tel.: +49 2358 905 490, Fax: +49 2358 905 499  
BURG-GUARD@burg.biz, www.burg-guard.com



Unser Lieferprogramm unterliegt ständigen Produktinnovationen. Das aktuelle Sortiment entnehmen Sie bitte dem gültigen Produktkatalog. Irrtum und technische Änderungen vorbehalten. Abbildungen unverbindlich.



► Technische Spezifikationen:

Kamera	BWNC-241FDIF
Typ	IP-Tag/Nacht IR Bulletkamera
Decoding / Video / Objektiv	>>>>DECODING/VIDEO/OBJEKTIV<<<<
Typ Bildsensor	1/2,8" Sony Progressive Scan CMOS
Aktive Bildelemente	1928(H) x 1088(V)
Max. Bildauflösung (Pixel)	2 MP (1920x1080)
Videocodec	H.264, H.264+, H.265, H.265+, MJPEG(Substream)
Max. Bildrate (fps)	25 bei 2 MP (1920x1080)
Bit Rate pro Kanal	H.264:24-10240Kbps; H.265:14-6144Kbps
Anzahl Videostreams	2 (1x Main, 1x Sub)
Objektivtyp	Festbrennweite
Objektivbrennweite	2,8mm
Blickwinkel (horizontal)	106°
Blickwinkel (vertikal)	54°
DETECT-OBSERVE-RECOGNIZ E-IDENTIFY	>DETECT-OBSERVE-RECOGNIZE-IDENTIFY<
DORI max. (Detect-Observe-Recognize-Ident ify)	38,6m-15,4m-7,7m-3,9m
Features	>>>>>>>>>FEATURES<<<<<<<<<<<<
Digitaler Zoom	16x
Tag/Nacht Mode Einstellung	Auto (ICR) / Farbe / S/W
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	2DNR / 3DNR
Gegenlichtkompensation	BLC, HLC, TrueWDR(120dB)
Bildspiegelung (vertikal)	Ja
Bildflip (horizontal)	Ja
Titeleinblendung	Ja
Privatzonen (Zonen)	Ja, 4 Zonen
Region of Interest (ROI)	Ja, 4 Zonen
Videoanalyse	>>>>>>>>Videoanalyse<<<<<<<<<
Bewegungserkennung	Ja, 4 Zonen
Sabotagealarm	Ja
Szenenwechsel (Sabotage)	Ja
IVA über ONVIF Motion	Ja
Tripwire (IVA)	Ja

BURG-GUARD GmbH  
 Wormgermühle, 58540 Meinerzhagen, Germany  
 Tel.: +49 2358 905 490, Fax: +49 2358 905 499  
 BURG-GUARD@burg.biz, www.burg-guard.com



## ► Technische Spezifikationen:

Zonenüberwachung (IVA)	Ja
Schnittstellen	>>>>>>>SCHNITTSTELLEN<<<<<<<<
SD-Karten Slot	Ja, max. 256GB (optional)
Netzwerk	>>>>>>>NETZWERK<<<<<<<<<<<<<
Ethernet Anschluss	RJ-45
Ethernet Standards	10/100Base-T
PoE Standard	IEEE802.3af
Remote	>>>>>>>>>REMOTE<<<<<<<<<<<<<
Max Benutzer Anzahl	10
Alarmmanagement	HTTP, FTP, SMTP, ONVIF,NAS(NFS)
Zeitplan	Ja
Management-Software-Unterstützung	Diverse VMS
Unterstützte Browser	diverse, Internet Explorer 11
P2P Unterstützung	Ja
Cloud-Service	Ja, BURG-WÄCHTER Cloud
Smartphone App	BURGcam PRO
Benachrichtigung Push	Ja via App. (Pro Version!)
Sicherheitsfunktionen	HTTPS, SSH, IP Filter
Unterstützte Protokolle	HTTP,HTTPS,FTP,TCP,UDP, DHCP, SSH,NTP,ONVIF...
Unterstützte Software Standards	ONVIF, PSIA, CGI
ONVIF Version/Profil	Profile S
Edge Recording	NAS(NFS), Lokal auf dem PC, Micro SD Karte,FTP
Allgemein	>>>>>>>>>ALLGEMEIN<<<<<<<<<<<<<
Schutzart	IP-67
Montageart	Wand-, Decken- und Mastmontage
Kamerabefestigung	Schraubmontage
Gehäusefarbe	Weiß
Gehäuseausführung	Aluminium
Integrierter IR-Scheinwerfer	Ja
IR Reichweite (m. ca.)	30
Betriebsspannung	12 V DC, PoE
Max. Leistungsaufnahme (Watt)	<5,4W
Betriebstemperatur (°C)	-30 bis +60
Lagertemperatur (°C)	-30 bis +60
Relative Luftfeuchtigkeit (%)	Bis 95, nicht kondensierend

BURG-GUARD GmbH  
 Wormgermühle, 58540 Meinerzhagen, Germany  
 Tel.: +49 2358 905 490, Fax: +49 2358 905 499  
 BURG-GUARD@burg.biz, www.burg-guard.com



## ► Technische Spezifikationen:

Abmessungen DxH (mm)	81 mm x F109.9 mm
Gewicht	350 g
Kennzeichnung	CE, RoHS
Lieferumfang	Anschlussmaterial, Kurzanleitung
<hr/>	
Festplatte	1TB Video Surveillance HDD

## ► Hinweis:

Set Artikel Detaillierte Informationen entnehmen Sie bitte dein einzelnen Artikeln

## ► Empfohlenes Zubehör:

SML-2212	SANTEC 22" CCTV Kunststoff-Monitor,24/7 1920x1080, 60Hz; VGA,HDMI
SNPS-12D2	SANTEC stabilisiertes Steckernetzteil 12 V DC, 1,5 A, Steckanschluss / Adapter
SNCA-MK-136	Adapter / Anschlussbox für kleine Dome
SNCA-RD-PFA200W	Regendach für SANTEC Dome Kameras