



SANSWITCH-24POE

SANTEC Switch smart managed 24-Port
PoE Gigabit +4SFP Combo Ports,af/at max.390W

PRODUKTBESCHREIBUNG

► Anwendung:

Dieser Switch bietet Ihnen 24x 10/100/1000 Mbps (Gigabit) Ports (RJ45) für eine echte Gigabit Verbindung. Sie sind nun in der Lage, leistungsstarke Anwendungen über Ihr Netzwerk zu realisieren. Durch einfache Managementfunktionen via WEB, können Sie den Switch Ihrer Umgebung anpassen. Auch bietet dieser Switch 4 Mini GBIC Slots (SFP), um flexibel auf Glasfaser wechseln zu können.

► Technische Spezifikationen:

Typ	PoE Switch
Anzahl der Ethernet-Ports	24x RJ45 + 4x SFP
Power over Ethernet (PoE)	Ja
Anzahl der PoE Ports	24x
PoE Standard	IEEE802.3at / IEEE802.3af
Max. PoE Ausgangsleistung (Port)	PoE+ bis zu 30 Watt pro Port
PoE max. Leistungsaufnahme	390 W
Anzahl der Gigabit-Ports	24
Ethernet Standards	10/100Base-T(PSE/PoE), 10/100/1000Base-T RJ-45/SFP
Ethernet Anschluss	RJ-45
Flusskontrolle	Ja IEEE 802.3x und IEEE 802.3az
Stormcontrol	Broadcast, Multicast, Unicast
Unterstützte Protokolle	HTTP,HTTPS,FTP,SSH,SMTP,DNS,SNMP, IMAP,POP3 uvm
VLAN	Ja, IEEE 802.1Q (Port & Tagged basiert)
QoS (Quality of Service)	Ja
LACP	IEEE 802.3ad

SANTEC BW AG
An der Strusbek 31, 22926 Ahrensburg, Germany
Tel.: +49 4102 4798 0, Fax: +49 4102 4798 10
santec_info@burg.biz, www.santec-video.com



Unser Lieferprogramm unterliegt ständigen Produktinnovationen. Das aktuelle Sortiment entnehmen Sie bitte dem gültigen Produktkatalog. Irrtum und technische Änderungen vorbehalten. Abbildungen unverbindlich.

► Technische Spezifikationen:

Speicher Puffer	2,75 MB
integriertes Webinterface	Ja
Gewicht	4,7 kg
Betriebsspannung	100 - 240 V AC
Betriebstemperatur (°C)	0 bis +40
Relative Luftfeuchtigkeit (%)	10 - 90, nicht kondensierend
Bauform	19" Rackmount
Einbauhöhe (HE)	1
Lüfter	Ja
Max. Leistungsaufnahme (Watt)	450
Abmessungen BxHxT (mm)	441 x 270 x 45
Kennzeichnung	CE, FCC
Lieferumfang	Kaltgerätestecker, 19" Halter